

# Panel - Flanging & Serging

*Tapas - Sobrehilar y Apicar Rebordes*

Images may include options. *Las imágenes pueden incluir opciones.*



**Direct Drive  
Step Motor  
Technology**

***Transmisión Directa  
Tecnología de  
Motor de Paso***

## **1337HEJA & 1337HEJC** **Panel Flanger Workstation, Direct Drive, Electronic Top Belt Feed**

**2-Year Warranty\* 4500 RPM**

**Perfectly Balanced  
Feeding Mechanism**

- Direct Drive DC motor for sewing head.
- Direct Drive step motor for belt feed
- Adjustable flange guide
- 12 Preset push button feeding values
- Heavy-duty sewing head with high pressure oiling system and filter
- Swing out presser foot with sealed bearings reduces belt friction.  
No external lubrication required
- Sews heavy-weight & light-weight panels
- Unrestricted operator visibility
- Easy threading
- Sews faster, quieter and smoother. We guarantee to require less maintenance and replacement parts than any other flanging machine

\*Call or write for a copy of our warranty.

## ***Estación de Trabajo para aplicación de Reborde, Transmisión Directa, Alimentación Superior por Correa con Control Electrónico Directo***

***2 Años de garantía\* 4500 RPM***

***Mecanismo de Transporte  
Perfectamente Balanceado***

- *Motor Servo DC con transmisión directa al cabezal de costura*
- *Motor de paso con transmisión directa a la correa de transporte*
- *Guía de reborde ajustable*
- *12 botones con valores de arrastre preprogramados*
- *Cabezal de costura pesado con sistema de alta presión de aceite y filtro*
- *Prénsatelas con rodamientos para reducir la fricción de la correa*
- *No requiere lubricación externa*
- *Cose tapas ligeras y pesadas*
- *Visibilidad del operador sin restricciones*
- *Fácil de enhebrar*
- *Cose más rápido, silencioso y suave; Nosotros garantizamos que requiere menos mantenimiento y piezas de recambio que cualquier otra máquina de aplicar rebordes*

\*Llame o escribanos para obtener una copia de nuestra garantía.



# 1337HEJA & 1337HEJC

## Technical Information

### OPTIONS

- **1337046** Pneumatic flanging cutter
- **1337AT** Single pneumatic flotation table
- **1337ATB** Single air table, drop-down shelf
- **1335001** Triple pneumatic flotation table
- **1337022** Single air table extension, 18"
- **1337ATE** Double air table
- **1337930** Waste removal conveyor

### CLASS

**11337HEJ28A** - Panel Flanger Workstation, 3/4 GA, Direct Drive Electronic Top Belt Feed

**11337HEJ24** - Panel Flanger Workstation, Mock Safety, 2.6mm GA, Direct Drive, Top Belt Feed

**11337HEJ28C** - Panel Flanger Workstation, 5mm GA, Direct Drive Electronic Top Belt Feed

## Información Técnica

### OPCIONES

- **1337046** Cortador neumático del reborde
- **1337AT** Mesa de flotación neumática individual
- **1337ATB** Mesa de flotación con plataforma desplegable
- **1335001** Mesa triple de flotación neumática
- **1337022** Extensión individual para mesa de flotación, 18"
- **1337ATE** Mesa de aire doble
- **1337930** Transportador de residuos

### CLASES

**11337HEJ28A** - Estación de Trabajo para Aplicación de Sobrehilado y Reborde a Paneles, 3/4 GA, Alimentación Superior por Correa con Motor de Transmisión Directa al Cabezal de Costura.

**11337HEJ24** - Estación de Trabajo para Aplicación de Sobrehilado y Reborde a Paneles, Imitación de Seguridad, 2.6 mm GA, Alimentación Superior por Correa con Motor de Transmisión Directa al Cabezal de Costura.

**11337HEJ28C** - Estación de Trabajo para Aplicación de Sobrehilado y Reborde a Paneles, 5 mm GA, Alimentación Superior por Correa con Motor de Transmisión Directa al Cabezal de Costura.

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES	1337HEJA	1337HEJC
Max sewing speed (rpm) / Max velocidad de costura (rpm)	4500	
Factory preset speed (rpm) / Velocidad de Fábrica (rpm)	3500	
Max stitch length (spi) / Max longitud de puntada (spi)	5-6	
Needle system / Sistema de aguja	SN135X722	SN135X5
Needle size / Tamaño de aguja	22/140	
Needle distance / Distancia de aguja	3/4" - 1/4"	5mm x 5mm
Weight of material / Tipo de material	LIGHT / MEDIUM / HEAVY	
Voltage (v/ph/hz) / Voltaje (v/ph/hz)	220V 1PH 60HZ	
Current (amps) / Amperaje (amperios)	5	
Motor type / Tipo de motor	EFKA DC	
Air pressure (psi) / Presión de aire (psi)	70	
Air consumption (cfm) / Consumo de aire (cfm)	6	
Shipping weight (lbs) / Peso de embarque (lbs)	600	
Shipping dimensions (w/l/h, inch) / Dimensiones de embarque (w/l/h, pulgadas)	55 x 60 x 48	

PRODUCTION / PRODUCCIÓN	
Panels per hr / Tapas por hora	90-110



Optional **1337930** Waste Removal Conveyor  
Opciones **1337930** Transportador de residuos

