

Tape Edge

Ribete de Borde

Images may include options. Las imágenes pueden incluir opciones.



1345-2C & 1345-2CP

Electronic Drive Tape Edge Workstation

- AAC300UX6 sewing head, standard replacement parts in stock
- 4" to 22" beds sewn with ease
- Power table lift & sewing head tilt
- Feather touch solid-state knee control
- Electronic braking, no maintenance
- Auto slow-down at corners tamper proof
- Push button carriage release built into handle
- Shock absorber for smooth corner transition
- Table travel 25" to 38", gives operator comfortable table height
- Stainless steel queen-size table top
- Stainless steel end cover on sewing head base
- Under table wiring meets UL standards
- Rugged steel frame & heavy-duty center column
- Standard block binders for woven tape in stock
- Custom binders available, 5-7 days

AAC Guarantees all replacement parts will be shipped within 72 hours or they will be FREE!

Estación de Trabajo con Motor Electrónico para Cerrar Colchones

- *Cabezal de coser AAC300UX6, piezas de recambio estándares en almacén*
- *Camas de 4" a 22" son cosidas con facilidad*
- *Elevación de la mesa e inclinación del cabezal eléctricos*
- *Control de la rodilla electrónico de toque extra suave*
- *Freno electrónico, libre de mantenimiento*
- *Reducción de velocidad en las esquinas a prueba de manipulaciones.*
- *Botón de liberación del transporte incorporado en la manilla*
- *Amortiguador para una suave transición en las esquinas*
- *Mesa ajustable de 25" a 38", dando al operador una cómoda altura de mesa*
- *Mesa acero inoxidable tamaño Queen*
- *Tapa lateral de la base del cabezal en acero inoxidable*
- *Cableado inferior de la mesa cumple las normas estándares UL*
- *Resistente estructura de acero y centro de la columna para trabajos pesados*
- *Ribeteadores de bordes en inventario de almacén*
- *Ribetes especiales disponibles en 5-7 días*

AAC Garantiza que todas las piezas de recambio serán enviados dentro de las 72 horas o serán GRATIS!



1345-2C & 1345-2CP

Technical Information / Información Técnica

OPTIONS

- **1345-KIT12** - Dual Spool Binder
- **1375S88N** - Vibrating Binder
- **1345096** - Lockstitch

OPCIONES

- **1345-KIT12** - Doble guía de ribete con porta rollo
- **1375S88N** - Ribeteador Oscilante
- **1345096** - Pespunte




MODEL

- **11345-2C** Tape Edge Workstation with AAC300UX6 Singer chain stitch walking foot sewing head, from 4" to 22" high beds
- **11345-2CP** Tape Edge Workstation with Pfaff 5625 chain stitch walking foot sewing head, from 4" to 22" high beds.

MODELO

- **11345-2C** Estación de trabajo para cerrar colchones con cabezal de costura AAC300UX6 de prensatelas alterante, puntadas de cadeneta, para camas de 4 "a 22" de altura
- **11345-2CP** Estación de trabajo para cerrar colchones con cabezal de costura Pfaff 5625 con puntada de cadena, para camas de 4 "a 22" de altura..

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES	
Max sewing speed (rpm) / Max velocidad de costura (rpm)	3000
Factory preset speed (rpm) / Velocidad de fábrica (rpm)	2700
Max stitch length (spi) / Max longitud de puntada (spi)	4
Needle system / Sistema de aguja	SN62X5924
Needle size / Tamaño de aguja	24/180
Weight of material / Tipo de material	MEDIUM / HEAVY
Max presser footlift (inch) / Max altura de prensatelas (pulgadas)	7/16
Voltage (v/ph/hz) / Voltaje (v/ph/hz)	220V 1PH 60HZ
Current (amps) / Amperaje (amperios)	10
Motor type / Tipo de motor	Electrical Motor
Shipping weight (lbs) / Peso de embarque (lbs)	1850
Shipping dimensions (w/l/h, inch) / Dimensiones de embarque (w/l/h, pulgadas)	65 x 106 x 65



Footprint
Vista Superior

PRODUCTION / PRODUCCIÓN	
Pieces Per Hour (2 tape edges) / Piezas por hora (2 Ribetes de borde)	15