Border - Handle, Measure, Cut & Close

Bordes - Asas, Medir, Cortar & Cerrar

Images may include options. *Las imágenes pueden incluir opciones.*

4300B

Automatic Vertical Handle Machine

Auto Border Serger
Auto Border Serger & Optional Rewind
Auto Border Measure & Cut with Optional Closer
Auto Vertical Handle Machine
Auto Vertical Handle Machine with Optional Closer
Auto Vertical Handle Machine with Marking Module

- Two queen size borders per minute with 4 handles
- Border widths up to 18”
- Pre-made handles from 1.5" to 3" wide
- Dual safety stitch overlocks for extra strength
- 2, 4, 6 or 8 handles may be automatically sewn into border seams
- May be used as a plain border serger without handles
- Precise measurement and handle placement
- Serial Bus Control System with a 3-year unconditional warranty

Máquina Automática para Asas Verticales

Sobrehilado Automático de Bordes
Sobrehilado Automático de Bordes y Rebobinado
Mide y Corta los Bordes con Unidad Opcional de Cerrado Automático
Máquina Automática para Asas Verticales
Máquina Automática para Asas Verticales con Unidad Opcional de Cerrado
Máquina Automática para Asas Verticales con Modulo de Marcación

- *Dos bordes del tamaño Queen por minuto con 4 asas*
- *Ancho de los bordes hosta 18”*
- *Asas pre-fabricadas a partir del 1.5" a 3" de ancho*
- *Sobrehiladoras duales con puntada de seguridad para refuerzo adicional*
- *Se pueden coser 2, 4, 6 o 8 asas automáticamente en las costuras de los bordes*
- *Puede ser utilizado como sobrehiladora de los bordes sin las asas*
- *Mide y coloca las asas en forma precisa*
- *Sistema de control Serial Bus con garantía incondicional de 3 años*

Technical Information

OPTIONS
- **4300200** - Closer Station
- **1330200** - Re-winder
- **MMSPOOL** - Plastic Spool
- **4300320** - Marking Module, right
- **4300325** - Marking Module, left

MODEL
- **4300B** - Min. Width 8.5” overlock with safety Stitch
- **4300BN** - Min. Width 6.5”, overlock only
- **4300BNN** - Min. Width 5”, overlock only

Información Técnica

OPCIONES
- ***4300200*** *- Estación de cerrar*
- ***1330200*** *- Rebobinador*
- ***MMSPOOL*** *- Carretes plásticos*
- ***4300320*** *- Modulo de Marcación, derecho*
- ***4300325*** *- Modulo de Marcación, izquierdo*

MODELO
- ***4300B*** *- Ancho Min. 8.5” sobrehilado son seguridad*
- ***4300BN*** *- Ancho Min. 6.5”, sobrehilado solamente*
- ***4300BNN*** *- Ancho Min. 5”, sobrehilado solamente*

4300200
Closer (optional)
Cerradora (opcional)

1330200
Rewinder (optional)
Rebobinado (opcional)

SPECIFICATIONS /ESPECIFICACIONES	Closer Cerradora	Overlock Sobrehilado
Max sewing speed (rpm) / *Velocidad de costura máxima (rpm)*	5000	6000
Factory preset speed (rpm) / *Velocidad de fábrica (rpm)*	1800 ± 5%	5000 ± 5%
Max stitch length (spi) / *Longitud máxima de la puntada (spi)*	6	6
Needle system / *Sistema de aguja*	SNDLX1140	SNB27140
Needle size / *Tamaño de aguja*	22-140	
Weight of material / *Tipo de material*	MEDIUM	
Voltage (v/ph/hz) / *Voltaje (v/ph/hz)*	220V 1PH 60HZ	
Current (amps) / *Amperaje (amperios)*	15	
Motor type / *Tipo de motor*	EFKA DC SERVO	
Air pressure (psi) / *Presión de aire (psil)*	80	
Air consumption (scfm) / *Consumo aire (scfm)*	14	
Shipping Weight (lbs) / *Peso de Embarque (lbs)*	2200	



Footprint
Vista Superior

PRODUCTION / PRODUCCIÓN	
Pieces per hr (with 4 handles) / *Piezas por hora (con 4 asas)*	100
Pieces per hr with closer (with 4 handles) / *Piezas por hora (con 4 asas)*	90

(*) Actual production may vary depending on the roll size and stitch length. El tiempo real puede variar según el tamaño del rollo la densidad de las puntadas.

www.atlatt.com • sales@atlatt.com
+1 (770) 963-7369 • FAX +1 (770) 963-7641
362 Industrial Park Drive • Lawrenceville, GA 30046

PATENTS: Our equipment may be covered by one or more patents. Please go to the following web page for an up-to-date patent list: www.atlatt.com/patents © 2020 Atlanta Attachment Co. 19189021420

a Division of HSM

Atlanta Attachment Company
Sudden Service®