

Panel - Flanging & Serging

Tapas - Sobrehilar y Aplicar Rebordes

Images may include options. Las imágenes pueden incluir opciones.



1337HEHL

Panel Flanger Workstation, 3/4 GA, Heavy Duty High Lift, Top Belt Feed

High Needle Lift - 1.25"

High Footlift - 1.25"

High Speed - 3500RPM

Electronic DC Motor

Perfect Balanced

Feeding Mechanism

- Heavy-duty sewing head with high pressure oiling system and filter
- Swing out presser foot with bearings reduces belt friction.
- Sews heavyweight & lightweight panels
- Unrestricted operator visibility
- Easy threading
- Sews faster, quieter and smoother. Guaranteed to require less maintenance and replacement parts than any other flanging machine
- 2-year warranty*

*Call or write for a copy of our warranty.

Estación de Trabajo para Aplicación de Reborde a Paneles, 3/4 GA, para Trabajo Pesado con Alta Elevación de Aguja y del Pie, Alimentación Superior por Correa Sincronizada

Alta Elevación de la Aguja - 1.25"

Alta Elevaciones del Pie - 1.25"

Velocidad - 3500RPM

Motor electrónico DC

Mecanismo de Transporte Perfectamente Balanceado

- Cabezal de costura pesado con sistema de alta presión de aceite y filtro
- Prénsatelas con rodamientos para reducir la fricción de la correa
- Cose tapas ligeras y pesadas
- Visibilidad del operador sin restricciones
- Fácil de enhebrar
- Cose más rápido, silencioso y suave; nosotros garantizamos que requiere menos mantenimiento y piezas de recambio que cualquier otra máquina de sobrehilar y aplicar reborde
- 2 Años de garantía*

*Llame o escribanos para obtener una copia de nuestra garantía.



Technical Information Información Técnica

OPTIONS / OPCIONES

- **1337050**
Pneumatic flanging cutter
Cortador neumático del reborde
- **1337AT**
Single pneumatic flotation table
Mesa de flotación neumática individual
- **1337ATB**
Single air table, drop-down shelf
Mesa de flotación neumática con plataforma desplegable
- **1335001**
Triple pneumatic flotation table
Mesa triple de flotación neumática
- **1337022**
Single air table extension, 18"
Extensión individual para mesa de flotación neumática, 18"
- **1337ATE**
Double air table
Mesa de aire doble

CLASS


11337HELJ28C

CLASES

11337HELJ28C

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES	
Max sewing speed (spm) / Max velocidad de costura (spm)	4000
Factory preset speed (spm) / Velocidad de Fábrica (spm)	3500
Max stitch length (spi) / Max longitud de puntada (spi)	5-6
Needle system / Sistema de aguja	SNTVC722-14068
Needle size / Tamaño de aguja	22/140
Needle distance (in) / Distancia de aguja (pulgadas)	≤ 3/4
Weight of material / Tipo de material	LIGHT / MEDIUM / HEAVY
Voltage (v/ph/hz) / Voltaje (v/ph/hz)	220V 1PH 60HZ
Current (amps) / Amperaje (amperios)	5
Motor type / Tipo de motor	EFKA DC
Air pressure (psi) / Presión de aire (psi)	70
Air consumption (scfm) / Consumo de aire (scfm)	15
Shipping weight (lbs) / Peso de embarque (lbs)	600
Shipping dimensions (w/l/h, inch) / Dimensiones de embarque (w/l/h, pulgadas)	55 x 60 x 48

PRODUCTION / PRODUCCIÓN	
Panels per hr / Tapas por hora	90-110



11337HEHLJ28A
with air table

Footprint
Vista Superior



www.atlatt.com • sales@atlatt.com
+1 (770) 963-7369 • FAX +1 (770) 963-7641
362 Industrial Park Drive • Lawrenceville, GA 30046

PATENTS: Our equipment may be covered by one or more patents. Please go to the following web page for an up-to-date patent list: www.atlatt.com/patents © 2018 Atlanta Attachment Co. 17128020218



Atlanta Attachment Company
Sudden Service®