

Manual Collar Set & Tape

Automatización - Hacer dobladillos

TEE
SHIRTS

PLACKET
SHIRT

SWEAT
SHIRT

HOODED
SWEAT
SHIRT


SWEAT
PANTS &
SHORTS

OTHER

ATTACHMENTS
&
OTHER EQUIP

WORKSTATION

Images may include options. Las imágenes pueden incluir opciones.



273-37

Circular Collar Setting and Taping

- Set and tape circular knit collars in one operation
- Tape shoulder seam to shoulder seam only
- No production loss at collar setting
- Top-stitch at final operation allows shirt to be finished, folded, warehoused and labeled as sold
- Pneumatic operation
- Simple in-house installation
- Most industrial cylinder arm machines

Colocación y Cinta para Cuellos Circulares

- Coloca y aplica cinta a cuellos circulares de tejido de punto en una sola operación
- Aplica cinta solo de costura de hombro a costura de hombro
- Sin pérdida de producción al colocar el cuello
- La puntada final permite que la camiseta quede terminada, doblada, almacenada y etiquetada como producto final
- Operación neumática
- Instalación sencilla dentro de la planta
- Compatible con la mayoría de máquinas industriales de brazo cilíndrico

Technical Information

DESCRIPTION

A pneumatically controlled set of rollers & taping folder designed to apply tape to a circular knit collar while the collar is being sewn to the shirt.

OPERATION

Heel the treadle to raise the presser foot – load the circular collar over the rollers and under the foot – load the shirt over the rollers and under the foot. A touch of the knee switch shifts the folder to the left and expands the rollers bringing the tape in line with the presser foot. Drop the foot and sew – approximately 1" from the shoulder seam the folder is shifted to the right by depressing the knee switch – continuation of sew will allow the tape to be cut by the edge trimming knife – this produces a neat rounded finish on the tape. The tape may be inserted or retracted at any point in the operation.

Note: The 273-37S operates the same as the 273-37 except the rollers, while adjustable for size, do not expand or retract pneumatically.



Información Técnica

DESCRIPCIÓN

Sistema neumático con rodillos y doblador de cinta diseñado para aplicar cinta a un cuello circular de punto mientras se cose al cuerpo de la camiseta

OPERACIÓN

Presione el pedal trasero para subir el prensatelas – coloque el cuello circular sobre los rodillos y debajo del prensatelas – coloque la camiseta sobre los rodillos y debajo del prensatelas. Al tocar el interruptor de rodilla, el doblador se desplaza hacia la izquierda y los rodillos se expanden alineando la cinta con el prensatelas. Baje el prensatelas y comience a coser – aproximadamente a 1" (2,5 cm) de la costura del hombro, presione nuevamente el interruptor de rodilla para mover el doblador hacia la derecha – al continuar la costura, la cinta será cortada por el cuchillo de recorte lateral – esto da un acabado redondeado y limpio a la cinta. La cinta puede insertarse o retirarse en cualquier momento durante la operación.

Nota: El modelo 273-37S funciona igual que el 273-37, excepto que los rodillos, aunque ajustables en tamaño, no se expanden ni retraen neumáticamente.


SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

Voltage (v/ph/hz) / Voltaje (v/ph/hz)	220v 1ph
Current (amps) / Amperaje (amperios)	5
Air pressure (psi) / Presión de aire (psi)	90
Air consumption (cfm) / Consumo de aire (cfm)	2

PRODUCTION / PRODUCCIÓN

Pieces per hour / Piezas por hora	165-175
-----------------------------------	---------

Depending on material and size of parts / Dependiendo del material y del tamaño de las piezas



Footprint
Vista Superior



www.atlatt.com

More Info
Más Información